

PG6P55

Auflade-Pulver-Feuerlöscher



PASTOR

Feuerlöscher

ABC PULVER 6 KG 55A 233B C

- **SICHERUNGSLASCHE
HERAUSZIEHEN**
REMOVE SAFETY DEVICE
- **ROTE HAUBE
KRÄFTIG SCHLAGEN**
STRIKE ACTIVATION CAP
- **LÖSCHPISTOLE
BETÄTIGEN**
SQUEEZE NOZZLE PISTOL



Vorsicht bei spannungsführenden Anlagen.
Nur bis 1.000 Volt. Mindestabstand 1 Meter.

Nach jeder Benutzung von Inbetriebnahme spätestens alle 2 Jahre auf Funktionsfähigkeit überprüfen.
Nur als "Leuchtschild" oder "Leuchtschild" verwenden, die mit der Lösung überlassen.

TEMPERATURBEREICH: 0°C/-20°C ZULASSUNGSGRANIZ: 50°C/125°F (NUR)

LÖSCHVERMÖGEN: ABC PULVER (55A/125) TYP: PULVER

GEWICHT: 1,50 kg (GG)

PASTOR DEUTSCHLAND

45721 Bielefeld (Bielefeld) Bielefeldstraße 42 Deutschland PASTOR DEUTSCHLAND



PASTOR

DEUTSCHLAND

PG6P55

Auflade-Pulver-Feuerlöscher



TECHNISCHE DATEN

Typ	Auflade-Pulver-Feuerlöscher
Art	Auflade-Pulver-Feuerlöscher
Löschmittelmenge	6 kg
Löschmittel	ABC Pulver
Treibmittel	CO ₂
Max. bestätigte Löschleistung	55A / 233B / C
Löschleistung (LE)	55A (15) / 233B (15)
Funktionsbereich	-30°C - +60°C
Funktionsdauer	22-24 s
Wurfweite	4-6 m
Schlauch / Düse	Flexibler, langlebiger Qualitätsschlauch inkl. Löschdüse
Gewicht	ca. 10,3 kg
Höhe	ca. 490 mm
Durchmesser	ca. 150 mm

- Auflade-Feuerlöscher, für mehr Nachhaltigkeit
- Leistungsfähiges Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung, REACH-konform
- Wartungsfreundliches Premiumgerät
- Glasfaserverstärkte Kunststoff-Armatur mit Schlagknopfauflösung
- M74-Gewindeöffnung für eine optimale Wartung
- Intuitive Handhabung mit einfachem Auslösemechanismus
- Glasfaserverstärkter Tragegriff mit ausbalancierten Trageigenschaften
- UV-beständige, langlebige Kunststoffkomponenten
- UV und wetterbeständiger Schlauch mit dreh- und abstellbarer, spezieller Löschdüse für eine optimale Austragung des Löschmittels
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, langlebiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung
- Innenliegende korrosionsbeständige Treibmittelflasche
- Wandhalter und Fußring
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Frostsicher bis -30°C

LMD: 29-03-24, 18:48

PASTOR
DEUTSCHLAND



42781 Haan (NRW)
Bahnhofstraße 48
Deutschland

MADE IN THE EU
PASTOR-DEUTSCHLAND.DE