

SD6Z34 GREEN

Dauerdruck-Schaum-Feuerlöscher



PASTOR

Feuerlöscher

SCHAUM 6 L 34A 144B

-  **SICHERUNGSTIFT
ENTFERNEN**
PULL OUT SAFETY PIN
-  **SCHLAUCH AUF DEN
BRANDHERD RICHTEN**
AIM NOZZLE AT BASE OF FIRE
-  **HEBEL
BETÄTIGEN**
SQUEEZE VALVE



Vorsicht bei spannungsführenden Anlagen.
Nur bis 1.000 Volt. Mindestabstand 1 Meter.

Bei jeder Bedienung von betriebsfähigen Löscher spätestens alle 2 Jahre auf Funktionsfähigkeit überprüfen.
Bei neuen Löscher/ Treibmittel und Ersatzteile verwenden, die mit der Zulassung übereinstimmen.

TEMPERATURBEREICH:	-5°C / +40°C	TREIBMITTEL:	STICKSTOFF 15 bar/32°C
LEISTUNGSFÄHIGKEIT:	PASTOR FF 606	ZULASSUNGSNUMMER:	EP 19/20.001.00
PS:	20 bar	TYP:	SD6Z34GREEN

PASTOR DEUTSCHLAND  43781 Haan (NRW)
Ruhohrstraße 48
Deutschland **MADE IN THE EU**
PASTOR DEUTSCHLAND BE

PASTOR DEUTSCHLAND

SD6Z34 GREEN

Dauerdruck-Schaum-Feuerlöscher



TECHNISCHE DATEN

Typ	SD6Z34 GREEN
Art	Dauerdruck-Schaum-Feuerlöscher
Löschmittelmenge	6 l
Löschmittel	Schaum / Fluorfrei
Treibmittel	N ₂
Max. bestätigte Löschleistung	34A / 144B
Löschleistung (LE)	34A (10) / 144B (9)
Funktionsbereich	+5°C - +60°C
Funktionsdauer	40-45 s
Wurfweite	4-6 m
Schlauch / Düse	Flexibler, langlebiger Schlauch inkl. Löschdüse mit optimierter Verschäumung
Gewicht	ca. 11 kg
Höhe	ca. 590 mm
Durchmesser	ca. 150 mm

- Dauerdruck-Feuerlöscher, das Budget-Gerät
- Fluorfreier Schaum / Löschmittel enthält keine Zusätze von PFAS
- Leistungsfähiges Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung, REACH-konform
- Glasfaserverstärkte Kunststoff-Armatur mit Schlagknopfauflösung
- Langlebige M30-Messingarmatur mit Prüf- und Füllventil
- Intuitive Handhabung mit einfachem Auslösemechanismus
- Glasfaserverstärkter Tragegriff mit ausbalancierten Trageigenschaften
- UV-beständige, langlebige Kunststoffkomponenten
- UV und wetterbeständiger Schlauch mit dreh- und abstellbarer Löschpistole, mit spezieller Düse für eine optimale Austragung des Löschmittels
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, langlebiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung, mit robuster thermoplastischer Innenbeschichtung
- Wandhalter
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Nicht frostsicher

LMD: 29-03-24, 18:48

PASTOR
DEUTSCHLAND



42781 Haan (NRW)
Bahnhofstraße 48
Deutschland

MADE IN THE EU
PASTOR-DEUTSCHLAND.DE