

SK6P34 GREEN

Auflade-Schaum-Feuerlöscher



PASTOR

Feuerlöscher

SCHAUM 6 L 34A 144B

-  **SICHERUNGSLASCHE
HERAUSZIEHEN**
REMOVE SAFETY DEVICE
-  **ROTE HAUBE
KRÄFTIG SCHLAGEN**
STRIKE ACTIVATION CAP
-  **LÖSCHPISTOLE
BETÄTIGEN**
SQUEEZE NOZZLE PISTOL



Vorsicht bei spannungsführenden Anlagen.
Nur bis 1.000 Volt. Mindestabstand 1 Meter.

Nur zum Bekämpfen von brennenden Flüssigkeiten verwenden alle 2 Jahre ein Fachlehrer/Techniker
für mobile Geräte / Vehicles and Tractors verwenden, die mit der Erlaubnis des Herstellers

TEMPERATURBEREICH: -10°C/+60°C LADUNGSGEWICHT: 600g/1,4kg

AGENTSCHAFT: 4,4L WASSER + 12L PASTORITYP: 30P34 0001

NEUHEIT: 75 g CO₂

PASTOR DEUTSCHLAND 42701 Hesse (BWM) Bismarckstraße 83 MADE IN THE EU PASTOR DEUTSCHLAND 34

PASTOR DEUTSCHLAND

SK6P34 GREEN

Auflade-Schaum-Feuerlöscher



TECHNISCHE DATEN

Typ	SK6P34 GREEN
Art	Auflade-Schaum-Feuerlöscher
Löschmittelmenge	6 l
Löschmittel	Schaum / Fluorfrei
Treibmittel	CO ₂
Max. bestätigte Löschleistung	34A / 144B
Löschleistung (LE)	34A (10) / 144B (9)
Funktionsbereich	+5°C - +60°C
Funktionsdauer	45-50 s
Wurfweite	4-6 m
Schlauch / Düse	Flexibler, langlebiger Schlauch inkl. Löschdüse mit optimierter Verschäumung
Gewicht	ca. 10,85 kg
Höhe	ca. 559 mm
Durchmesser	ca. 150 mm

- Auflade-Feuerlöscher, für mehr Nachhaltigkeit
- Fluorfreier Schaum / Löschmittel enthält keine Zusätze von PFAS
- Leistungsfähiges Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung, REACH-konform
- Wartungsfreundliches Premiumgerät
- Glasfaserverstärkte Kunststoff-Armatur mit Schlagknopfauslösung
- M74-Gewindeöffnung für eine optimale Wartung
- Intuitive Handhabung mit einfachem Auslösemechanismus
- Glasfaserverstärkter Tragegriff mit ausbalancierten Trageigenschaften
- UV-beständige, langlebige Kunststoffkomponenten
- UV und wetterbeständiger Schlauch mit dreh- und abstellbarer, spezieller Löschdüse für eine optimale Austragung des Löschmittels
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, langlebiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung, mit robuster thermoplastischer Innenbeschichtung
- Innenliegende korrosionsbeständige Treibmittelflasche
- Wandhalter und Fußring
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Nicht frostsicher

LMD: 29-03-24, 18:48

PASTOR
DEUTSCHLAND



42781 Haan (NRW)
Bahnhofstraße 48
Deutschland

MADE IN THE EU
PASTOR-DEUTSCHLAND.DE