

W6P43

Auflade-Wasser-Feuerlöscher



PASTOR

Feuerlöscher

WASSER 6 L 43A

-  **SICHERUNGSLASCHE
HERAUSZIEHEN**
REMOVE SAFETY DEVICE
-  **ROTE HAUBE
KRÄFTIG SCHLAGEN**
STRIKE ACTIVATION CAP
-  **LÖSCHPISTOLE
BETÄTIGEN**
SQUEEZE NOZZLE PISTOL



Vorsicht bei spannungsführenden Anlagen.
Nur bis 1.000 Volt. Mindestabstand 1 Meter.

Nach jeder Entladung muss befüllter Löscher spätestens alle 2 Jahre auf Festdrucktest überprüft
bei visible Leck-/ Substrat und Einstreife vorweisen, die mit der Befüllung überdeckern.

DRUCKBEREICH: +5°C/+60°C ZULASSUNGSNUMMER: 37 83-720 98 001
DRUCKMITTEL: 6,1 l WASSER + 1,1 l Form A TFP
NETZMittel: 75 g CO2

PASTOR DEUTSCHLAND 42751 Hain (NRW) Schöndorfstraße 43 MADE IN THE EU PASTOR-DEUTSCHLAND.DE

PASTOR DEUTSCHLAND

W6P43

Auflade-Wasser-Feuerlöscher



TECHNISCHE DATEN

Typ	W6P43
Art	Auflade-Wasser-Feuerlöscher
Löschmittelmenge	6 l
Löschmittel	Wasser / Fluorfrei
Treibmittel	CO ₂
Max. bestätigte Löschleistung	43A
Löschleistung (LE)	43A (12)
Funktionsbereich	+5°C - +60°C
Funktionsdauer	45-50 s
Wurfweite	4-6 m
Schlauch / Düse	Flexibler, langlebiger Qualitätsschlauch inkl. Löschdüse
Gewicht	ca. 10,75 kg
Höhe	ca. 559 mm
Durchmesser	ca. 150 mm

- Auflade-Feuerlöscher, für mehr Nachhaltigkeit
- Fluorfrei / Löschmittel enthält keine Zusätze von PFAS
- Leistungsfähiges Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung, REACH-konform
- Wartungsfreundliches Premiumgerät
- Glasfaserverstärkte Kunststoff-Armatur mit Schlagknopfauflösung
- M74-Gewindeöffnung für eine optimale Wartung
- Intuitive Handhabung mit einfachem Auslösemechanismus
- Glasfaserverstärkter Tragegriff mit ausbalancierten Trageigenschaften
- UV-beständige, langlebige Kunststoffkomponenten
- UV und wetterbeständiger Schlauch mit dreh- und abstellbarer, spezieller Löschdüse für eine optimale Austragung des Löschmittels
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, langlebiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung, mit robuster thermoplastischer Innenbeschichtung
- Innenliegende korrosionsbeständige Treibmittelflasche
- Wandhalter und Fußring
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Nicht frostsicher

LMD: 29-03-24, 18:48

PASTOR
DEUTSCHLAND



42781 Haan (NRW)
Bahnhofstraße 48
Deutschland

MADE IN THE EU
PASTOR-DEUTSCHLAND.DE