

# WD6Z43

## Dauerdruck-Wasser-Feuerlöscher



# PASTOR

**Feuerlöscher**  
WASSER 6 L 43A

1		<b>SICHERUNGSTIFT ENTFERNEN</b> PULL OUT SAFETY PIN
2		<b>SCHLAUCH AUF DEN BRANDHERD RICHTEN</b> AIM NOZZLE AT BASE OF FIRE
3		<b>HEBEL BETÄTIGEN</b> SQUEEZE VALVE



Vorsicht bei spannungsführenden Anlagen.  
Nur bis 1.000 Volt. Mindestabstand 1 Meter.

Bei jeder Handhabung des löscherlichen Systems alle 2 Jahre auf Funktionsfähigkeit überprüfen.  
Bei einem Stoß/Fallschaden und Ersatzteile verwenden, die mit der Zulassung übereinstimmen.

TEMPERATURBEREICH: +5°C/-40°C TREIBMITTEL: Stickstoff 70 bar/70°C  
LÖSCHMITTEL: Wasser mit Zinkborat ZULASSUNGSNUMMER: W30001  
PULV.: 20 bar 70°C

PASTOR DEUTSCHLAND 42781 Hepp (4000) Mühlentstraße 49, Deutschland MADE IN THE EU PASTOR-DEUTSCHLAND.de

# PASTOR DEUTSCHLAND

Das abgebildete Foto dienen als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

# WD6Z43

## Dauerdruck-Wasser-Feuerlöscher



### TECHNISCHE DATEN

Typ	WD6Z43
Art	Dauerdruck-Wasser-Feuerlöscher
Löschmittelmenge	6 l
Löschmittel	Wasser
Treibmittel	N <sub>2</sub>
Max. bestätigte Löscheinleistung	43A
Löscheinleistung (LE)	43A (12)
Funktionsbereich	+5°C - +60°C
Funktionsdauer	38-40 s
Wurfweite	4-6 m
Schlauch / Düse	Flexibler, langlebiger Qualitätsschlauch inkl. Löschdüse
Gewicht	ca. 11 kg
Höhe	ca. 590 mm
Durchmesser	ca. 150 mm

- Dauerdruck-Feuerlöscher, das Budget-Gerät
- Leistungsfähiges Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung, REACH-konform
- Löschmittel enthält keine Zusätze von PFAS
- Langlebige M30-Messingarmatur mit Prüf- und Füllventil
- Intuitive Handhabung mit einfachem Auslösemechanismus
- Beim Ziehen des Sicherungstiftes ist das Gerät sofort einsatzbereit
- Verstärkter Tragegriff mit ausbalancierten Trageigenschaften
- UV-beständige, langlebige Kunststoffkomponenten
- UV-wetterbeständiger Schlauch mit spezieller Düse für eine optimale Austragung des Löschmittels
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, langlebiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung, mit robuster thermoplastischer Innenbeschichtung
- Wandhalter
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Nicht frostsicher

LMD: 29-07-25, 18:53

**PASTOR**  
DEUTSCHLAND



42781 Haan (NRW)  
Bahnhofstraße 48  
Deutschland

**MADE IN THE EU**  
**PASTOR-DEUTSCHLAND.DE**